


### Les Avantages Produit

- ↳ Verrou usinés taillés dans la masse
- ↳ Pêne orientable par 1/4 de tour pour les pènes biseautés
- ↳ Montage sortie de câbles invisibles
- ↳ Disponible uniquement en fonctionnement à émission
- ↳ Gâche de fermeture en option

VSC 40-80-H-B-12V



VSC 40-80-H-PCY-12V

	VSC 40-80-H-B-12V	VSC 40-80-H-B-24V	VSC 40-80-H-PCY-12V	VSC 40-80-H-PCY-24V
<b>Forme du verrou</b>	Carré 40 mm de côté, longueur 80 mm			
<b>Traitement</b>	Zingué blanc, ou chromé, ou par cadmiage bichromaté marin sur demande.			
<b>Position du verrou</b>	Horizontale (autre position sur demande)			
<b>Forme du pêne</b>	Biseauté position standard (autre position sur demande)		Cylindrique	
<b>Tension</b>	12V (autre tension sur demande)	24V (autre tension sur demande)	12V (autre tension sur demande)	24V (autre tension sur demande)
<b>Mode de fonctionnement</b>	Emission (rupture sur demande)			
<b>Diamètre du pêne</b>	16 mm			
<b>Course de pêne</b>	16 mm			
<b>Force de maintien</b>	700 DaN			
<b>Consommation</b>	20 W			
<b>Indice de protection</b>	IP44			

